

《单词百科:user-defined是什么意思?user-defined怎么发音?user-defined的解释和用法》

英语单词user-defined是什么意思?user-defined怎么读?user-defined怎么发音?简答网为您整理了user-defined的解释、用法、例句、词组等相关学习资料。下面跟小编一起来看看吧!



user-defined怎么读

user-defined的读音:['ju:z ə d ɪ f'a ɪ nd]

user-defined的意思

1、n.自定义;

user-defined的相关词组

1、defined contribution 确定的贡献

- 2、defined benefit plan 养老金的固定受益计划;
- 3、Defined benefit pension plan 养老金的固定受益计划;
- 4、defined benefit 固定福利;
- 5、end user 最终用户;
- 6、User Datagram Protocol 用户数据报协议;
- 7、Graphical user interface 图形用户界面;
- 8、net user 净用户
- 9、road user 道路使用者;
- 10、user friendly 方便用户的;
- 11、user group 用户集团;
- 12、USER PASSWORD 用户口令;
- 13、user groups 用户集团(user group的名词复数);
- 14、user data 用户数据;
- 15、user info 用户信息;
- 16、user interface 用户界面;
- 17、unauthorized user [计] 非特许用户, 越权用户;
- 18、user friendliness 用户方便性;

user-defined的双语例句

- 1、User-defined function returning values cannot be configured to return a dataset.

用户定义的返回值的函数不能配置为返回数据集.

- 2、Shows whether the user-defined function was created with an optional encryption parameter.

显示用户定义函数是否是用可选加密参数创建的.

3、 Building a user-defined honeypot system can better fulfil different requirement.

搭建自定义的蜜罐系统能够较好的满足不同的需求.

4、 JIRA issues may be linked with custom link types of user-defined semantics.

jira的事件可以通过用户自定义的方式来访问.

5、 Generates a warning if called from outside of a user-defined function.

如果在用户自定义函数之外调用,会产生一条警告.

6、 Records in the clustered index contain for all user-defined columns.

clustered索引的记录包含了所有用户定义的列.

7、 A user-defined data type can relate to its base type.

用户定义的数据类型可与其基类型相关.

8、 Data format that the user defines though the User-Defined Format Wizard.

用户通过“自定义格式向导”定义的数据格式.

9、 Contains a user-defined item metadata key, which contains item metadata value.

包含用户定义的项元数据项, 该项元数据项包含项元数据值.

10、 The CView class provides the basic functionality for user-defined view classes.

CView类为用户(自)定义的视图类提供(最)基本的功能.

11、 The vertex shader and pixel shader each have user-defined input and output.

顶点着色器和像素着色器都有用户定义的输入和输出.

12、 Starts running user defined frame function execution stops until frame function returns true.

开始运行设定好的框架.直到框架函数返回真才停止.

13、User-defined method invoked when a message arrives at a queue.

消息到达队列时调用的用户定义方法.

14、Specifies the position where a user-defined ToolBar object is docked.

指定用户自定义工具栏对象停靠的位置.

15、Any user-defined struct type that contains fields of unmanaged types only.

仅包含非托管类型的字段的任何用户定义的结构类型.

以上是简答网为您整理的user-defined怎么读的相关信息，希望对大家有一定的帮助。
查看更多关于user-defined的用法、user-defined的释义、user-defined的相关详情请点击：<https://dict.jiandongshicai.cn/user-defined>

