

## 《单词百科:UserAgent是什么意思?UserAgent怎么发音?UserAgent的解释和用法》

英语单词UserAgent是什么意思?UserAgent怎么读?UserAgent怎么发音?简答网为您整理了UserAgent的解释、用法、例句、词组等相关学习资料。下面跟小编一起来看看吧!



### UserAgent的意思

- 1、n.用户代理
- 2、身份标识；用户代理标识；用户代理项

### UserAgent的双语例句

- 1、It supports both put and get, and gives your code complete access to the HTTP request header, including the UserAgent field.

它支持put和get，并且使您的代码具有对HTTP请求标头的完全访问权，包括UserAgent域。

2、 Any script that uses navigator. userAgent for event model detection is worse than useless and should be laughingly dismissed.

任何代码如果使用navigator.userAgent来做事件模型的检测，那简直比没用还没用应该直接拉出去弹JJ。

3、 We create a \$ua variable (an object of type LWP: : UserAgent) to interact with the Flickr servers.

我们创建一个\$ua变量（LWP：：UserAgent类型的对象）来与Flickr服务器交互。

4、 This information is available as the UserAgent property of the HttpRequest object.

此信息可用作HttpRequest对象的UserAgent属性。

5、 You can use window. Navigator. UserAgent to detect if the browser connecting to your site is Internet Explorer in SP2.

如果连接到您站点的浏览器是SP2中的InternetExplorer，您可以使用window.navigator.userAgent来检测。

6、 Any script that uses navigator. user Agent for event model detection is worse than useless and should be laughingly dismissed.

任何使用脚本通过navigator.userAgent来检测事件模型类型的行为都是不可取的，应当尽可能的避免。

7、 The following code example shows how to set the HTTP-specific UserAgent property.

下面的代码示例显示如何设置HTTP特定的UserAgent属性。

8、 The code for this module will be a simple layer on top of LWP: : UserAgent, which is included in the libwww-perl package.

这个模块的代码将是在LWP：：UserAgent上的一个简单层，它包含在libwww-perl包中。

9、 Lastly, there is a link to a page to show the userAgent string.

最后，这里还有一个页面链接以显示userAgent字符串。

10、 Not what its UserAgent string is or its version number, but whether it actually

supports that feature.

我们不关注浏览器的UserAgent字符串或者版本号，而是检测它能够支持什么样的特性。

11、 Not what its UserAgent string is or its version number, but whether it actually supports that feature.

我们不关注浏览器的UserAgent字符串或者版本号，而是检测它能够支持什么样的特性。

12、 Lastly, there is a link to a page to show the userAgent string.

最后，这里还有一个页面链接以显示userAgent字符串。

13、 We create a \$ua variable ( an object of type LWP:: UserAgent) to interact with the Flickr servers.

我们创建一个\$ua变量（LWP::UserAgent类型的对象）来与Flickr服务器交互。

14、 Dynamically generated content based on userAgent

基于userAgent动态生成的内容

15、 The code for this module will be a simple layer on top of LWP:: UserAgent, which is included in the libwww-perl package.

这个模块的代码将是在LWP::UserAgent上的一个简单层，它包含在libwww-perl包中。

以上是简答网为您整理的UserAgent怎么读的相关信息，希望对大家有一定的帮助。查看更

多关于Us

erAgent的用法、U

serAgent的释义、UserAgent的相关详

情请点击：<https://dict.jiandongshicai.cn/UserAgent>